



New Unica, 2 German socket-outlet, 2P+E + shutters, 16A 250V, IP21 D, anthracite

NU306654

EAN Code: 3606481068552

Prijs: 28,55 EUR

Hoofd

range	New unica
product or component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme:
montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	2
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
positie geaarde kabelschoen	45° geaarde kabelschoen
nominale stroom	16 A
gebruiksvoorwaarde	Binnen

Complementair

device application	Voeding
afdekkingstype	Met rolluik
[Ue] rated operational voltage	250 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
aantal modules	4 modules
bevestigingsmethode	Clip-in
kleurtint	Antraciet (RAL 7021)
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
sectie kabel	0...2,5 mm² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: flexibel 0...2,5 mm² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: stijf
minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrische duurzaamheid	10000 cycles, cos phi = 0,8
isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
doorslagvastheid	2000 V
materiaal	PC: kap van het mechanisme
oppervlakte afwerking	Geschilderd

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoeveelheid per set	Set van 1 flow-pack
standards	IEC 60884-1
product certifications	SEMKO DEMKO EAC
inbouwdiepte	31,1 mm
depth	40,4 mm
width	45 mm
height	90 mm
net weight	0,077 kg
oppervlaktebehandeling	Geverfd
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...35 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D
milieu-eigenschappen	Aceton Bleekmiddel UV-bestendig Benzine Olie Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,350 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	21,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	805,000 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,948 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative







