

**IPBCAMA04ZCUB****IP-CAMERA ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI**

ColorUp all-in-one IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens 2,8-12 mm, resolutie 4MP@30 fps, led-verlichting met bereik van 40 meter, IR-led met bereik van 40 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Functie voorwerp verloren/gestolen, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie van inbraak in het gebied (onderscheid tussen personen/voertuigen), scènwisselingsdetectie, detectie van videosabotage, detectie van onscherp beeld. WDR 120Db/, videocompressie H.265/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**



**IPBCAMA04ZCUB**

**IP-CAMERA ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|  |   |
|--|---|
| Camerasensor                           | 1/3" CMOS Ultra Starlight                     |
| Lens type                              | Motorized                                     |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 2.8 ÷ 12                                      |
| Effectieve pixels (H x V - pixels)     | 2560x1440                                     |
| Horizontaal gezichtsveld (°)           | 96÷32   |
| Verticaal gezichtsveld (°)             | 54÷18   |
| Diagonaal gezichtsveld (°)             | 117÷35  |
| Elektronische sluitersnelheid (s)      | 1/1÷1/100000                                  |
| Gevoeligheid                           | 0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Videotransmissie                       | Triple streaming                              |
| Beheerssoftware                        | Comelit CCTV Manager                          |
| Resolutie video                        | 2560x1440 (4MP)                               |

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Videocompressie                   | H.264, H.265, MJPEG   |
| Beeldsnelheid                     | 30fps   |
| Ondersteunde protocollen          | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF |
| Gelijktijdig verbonden gebruikers | 3   |
| Extra functies                    | Dual light  |
| Bijwerking firmware via internet  | Ja  |
| Kijker op afstand van browser     | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                     |
| Live kijken/terugzien via mobiel  | APP Comelit CCTV  |
| Nieuwste firmwareversie           | 5.1.1.0(39366)(2022-11-09)  |

**FUNCTIES**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Belangrijkste functies | 3D-DNR, BLC, Defog |
| Bewegingsdetectie      | 396                |



**IPBCAMA04ZCUB**

**IP-CAMERA ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI**

**FUNCTIES**

|   |  |
|---|--|
| Videoanalyse                                | Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen) |
| Privacyzones (n°)                           | 4  |
| Tegenlichtcompensatie (BLC)                 | BLC, HLC   |
| Wide Dinamic Range (WDR)                    | WDR (120dB)  |
| Regeling digitale geluidsvermindering (DNR) | 3D-DNR   |
| Witbalansregeling                           | AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis   |
| Controle belichting                         | Auto   |
| Helderheidsregeling display                 | Ja   |
| Titel camera                                | Ja   |

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Afstand IR led-verlichting                      | 40m                           |
| Afstand verlichting White LED                   | 40m                           |
| Vandalismebestendig (IK-code)                   | IK10                          |
| IP-Codering                                     | IP67                          |
| Audio-ingangen/uitgangen                        | 1 + Mic / 0                   |
| Type LAN uitgang                                | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd) | Micro-SD (256GB max)          |

**ALGEMENE GEGEVENS**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Voedingsspanning       | 12VDC                |
| Stroomverbruik max (W) | 10                   |
| PoE-voeding            | Ja                   |
| Type voeding           | PoE, Externe voeding |
| Hoogte (mm)            | 80.3                 |
| Breedte (mm)           | 80.5                 |

**IPBCAMA04ZCUB****IP-CAMERA ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI****ALGEMENE GEGEVENS**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Diepte (mm)                      | 217.8             |
| Gewicht van het product (g)      | 640               |
| Type behuizing                   | Gegoten aluminium |
| Productkleur                     | Wit               |
| Temperatuurbereik (°C)           | -30 ÷ 60          |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95           |

**IPBCAMA04ZCUB****IP-CAMERA ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI****ACCESSOIRES****JBA-  
BA****ADVANCE NEXT AANSLUITDOOS IP66 GROOT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-  
BA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT GROOT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-  
A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**CMA-  
BA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL GROOT**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-  
A****ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.