

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



#### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Tuin verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

#### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht
- Speciale pins voor corrosiebescherming
- UV-filter
- Bevat geen kwik

#### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 75 W    |
| Nominaal vermogen | 75.00 W |
| Nominale spanning | 12 V    |

Fotometrische gegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lichtstroom             | 1450 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 19 lm/W |
| Lichtkleur              | 1030    |
| Kleurtemperatuur        | 3000 K  |
| Kleurweergave-index Ra  | 100     |
| UV-bescherming          | Ja      |



Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale lengte   | 44.00 mm |
| Afstand a / LCL | 30,0 mm  |
| Diameter        | 12 mm    |
| Product gewicht | 2,3 g    |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|           |        |
|-----------|--------|
| Lampvoet  | GY6.35 |
| Kwik vrij | Ja     |

MOGELIJKHEDEN

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimbaar    | Ja          |
| Brandstand | Willekeurig |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 75.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categoriseringen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30 |
| Bestelreferentie                    | 64450 S                       |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER        |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | NMLS         |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | GY6.35       |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee          |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee          |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee          |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee          |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee          |
| Lengte                                                  | 44,00 mm     |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 12 mm        |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 12 mm        |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.437        |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.404        |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360   |
| EPREL-ID                                                | 714473       |
| Modelnummer                                             | AC35324      |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075094291 | Vouwdoos<br>1                             | 25 mm x 23 mm x 70 mm                  | 4.30 g       | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4058075094307 | Verzenddoos<br>40                         | 144 mm x 107 mm x 121 mm               | 213.00 g     | 1.86 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.