



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 E2.2 Ekip DIP LSI Vast met HR/VR aansluiting 3 polig 900V uitvoering

E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI 3p FHR 900V

1SDA104322R1

Generated on 3-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SDA104322R1                                                                                |
| Oude artikelnummer    | E2.2S/E9 2000 EKIP                                                                          |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging            |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       |                                                                                             |
| Type                  | E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI 3p FHR 900V                                                      |
| Omschrijving          | Emax 2 E2.2 Ekip DIP LSI Vast met HR/VR aansluiting 3 polig 900V uitvoering                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 15 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8015644064020                                                                               |
| Netto gewicht         | 41 Kilogram                                                                                 |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 10958,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 14-06-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 53 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 515 x 515 x 610 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):                                 | 2000                                 |
| Nom. spanning (volt):                                            | 900 - 900                            |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 800 - 2000                           |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 1200 - 20000                         |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 3000 - 30000                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 4                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Ja                                   |
| Aantal polen:                                                    | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP30                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Achterzijde                          |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Druktoets                            |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 450                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

