

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Aftakkast voor NF Zekering - Type: 22x58mm - 100A - 3L+N+PE

KSB100SF4

EAN Code: 3606480005855

Prijs: 307,10 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
le toegekende bedrijfstrom	100 A om 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A In overeenstemming met NF zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 22 x 58 mm - 100 A In overeenstemming met NF
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² stijf Koperen kabelschoen - ISO63 50 mm ² flexibel
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Kunststof
breedte	444 mm
diepte	128 mm
diepte (deur open)	545.5 mm
hoogte	220 mm
net weight	5 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,400 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	44,400 cm
verpakking_1_gewicht	3,700 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	25
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	112,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.