

RefLED Retro ES50 230Lm 830 36d SL

Artikelnummer 0026546


SYLVANIA



Ledlamp in glas met Retro-effect zonder gekleurde rand - Lampvoet GU10. Lichtstroom tot 345 lm - Rendement tot 66 lm/W . Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K/4000K. Eén lichtpunt voor een gelijkmatige lichtbundel van hoge kwaliteit. Lichtbundel: 36°. Verwachte levensduur (L70F50) : 15.000 uur. ideaal voor het vervangen van directionele halogeenlampen 50W. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Retro ES50 230Lm 830 36d SL

Artikelnummer 0026546

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Retro ES50 230Lm 830 36d SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8292468
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurcode	830
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	450
Bundel breedte (°)	27
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	55
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.06

RefLED Retro ES50 230Lm 830 36d SL

Artikelnummer 0026546

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288265469
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288265466
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.0
Binnenlengte verpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	25410288265463
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	34.5
Breedte omdoos (cm)	18.3
Diepte omdoos (cm)	28.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen