

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - WCD - Opbouw - 2-voudig - Klapdeksel - Polarwit

MUR39035

EAN Code: 3606480789717

Prijs: 36,35 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|------------------|
| range | Mureva styl |
| range of product | Mureva styl |
| product or component type | Stopcontact |
| product presentatie | Compleet product |
| configuratie polen stopcontact | 2P + E |
| standaard beschrijving uitgang | Laterale aarding |
| Outlet standard deviation | Schuko |
| kleurtint | Wit (RAL 9003) |

Complementair

| | |
|-------------------------------|--|
| montage apparaat | Oppervlak |
| afdekkingstype | Met rolluik |
| nummerstekkerbus | 2 |
| nominale stroom | 16 A |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 250 V AC |
| gebruiksvoorwaarde | Binnenshuis/buitenshuis |
| materiaal | PP (polipropyleen) Koper PC (polycarbonaat) |
| bevestigingsmethode | Met schroeven |
| capaciteit klemaansluiting | 1...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s) |
| wire stripping length | 13 mm |
| ingang kabel | Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6...12 mm |
| height | 76 mm |
| width | 147 mm |
| depth | 64 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Weerstand chemische en wasmiddelen | Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan |
|------------------------------------|---|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| standaard stopcontact | CEE 7/3 |
| connections - terminals | Schroefloze aansluitklemmen |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|--|
| quality labels | AENOR EAC |
| IP-beschermingsgraad | IP55 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 |
| vlamvertraging | Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| ambient air temperature for operation | -5...40 °C |
| ambient air temperature for storage | -25...55 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,500 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 14,500 cm |
| Package 1 Weight | 251,300 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 7,500 cm |
| Package 2 Width | 16,000 cm |
| Package 2 Length | 39,500 cm |
| Package 2 Weight | 1,344 kg |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 30 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 8,801 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.