

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent RV2 -22mm -Uni

Numéro d'article

UA022W

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord universel orientable (10 bar - 110°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 2" (G2)
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit



Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Brass
With drain valve	Non
Housing material quality	Other
Backwash filter	Non
Max. operating pressure	10 bar
Variable flow direction	Oui
With insulation	Non
Type de séparateur	Air
Type de connexion	Couplage par compression
Modèle	Horizontal/Vertical
Connezion (d)	Autre
Max. glycol mixture	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Diamètre extérieur du tuyau	22 mm
Longueur de construction	120 mm

Classe de compression	PN 10
Protection de surface	Non traité
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Suitable for solar	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.18 Ltr.
Magnet operating principle	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
	Oui
Material of connection	Brass
Distance entre entrée et sortie	0 mm
Material quality connection	Other
Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

