

**EU1010VC****AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA. SIMPLEBUS1**

Audio-unit te gebruiken voor het realiseren van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, geschikt voor de aansluiting van een analoge externe camera met PAL-standaard, systeem Simplebus 1. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukken. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden. Beschikt over 4 ingangen voor de aansluiting van standaard drukknoppen of slimme drukknoppen art. 3061S. Regeling en programmering is mogelijk via de achterkant van de module. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50 mm.



EU1010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA. SIMPLEBUS1

ALGEMENE DATA

Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	50
Gewicht van het product (g)	200
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
--	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.5
Maximale absorptie (W)	4

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE GND NO COM NC
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)



EU1010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA. SIMPLEBUS1

HARDWAREFUNCTIES

Communicatiepoorten	Micro-USB
Schemersensor	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
Software ViP Manager	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinput	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja