



# Kabelbundelband Ty-Grip TY-GRIP Klittenbandbinder met Sleuf 330,2mm x 12,7mm, Zwart

FO350-40-0  
7TAG009630R0031

Generated on 2-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 7TAG009630R0031                                                                             |
| Oude artikelnummer    | FO350-40-0                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000046 - Kabelbundelband                                                                  |
| Merknaam              | ABB Draad- en kabelmanagement                                                               |
| Serie/programma       | Ty-Grip                                                                                     |
| Type                  | FO350-40-0                                                                                  |
| Omschrijving          | TY-GRIP Klittenbandbinder met Sleuf 330,2mm x 12,7mm, Zwart                                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 1 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 5414363021469                                                                               |
| Netto gewicht         | 0 Kilogram                                                                                  |
| Land van herkomst     | US                                                                                          |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 249,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024          |
| Conditiegroep | LR                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                                      |
| Minimum afname                    | 10 PC                                           |
| Besteleenheid                     | 10 PC                                           |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                                      |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI} |
| CBS nummer                        | 39269097                                        |

Generated on 2-7-2024

## Specificaties

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Breedte band (millimeter):                            | 12.7                       |
| Model:                                                | Klittenband                |
| Bandlengte (millimeter):                              | 330.2                      |
| Banddikte (millimeter):                               | 1.588                      |
| Montagetemperatuur (graden celsius):                  | -20 - 104                  |
| Bandsluiting:                                         | Klittenbandsluiting        |
| Materiaal:                                            | Kunststof                  |
| Materiaalkwaliteit:                                   | Polyamide/polyetheen PA/PE |
| Oppervlaktebescherming:                               | Onbehandeld                |
| UV-stabiel conform ASTM D6779:                        | Nee                        |
| Halogeenvrij:                                         | Ja                         |
| Kleur:                                                | Zwart                      |
| Transparant:                                          | Nee                        |
| Fluorescerend:                                        | Nee                        |
| Tekststrook:                                          | Geen                       |
| Heropenbare sluiting:                                 | Nee                        |
| Bevestigingswijze:                                    | Geen                       |
| VG-toelating:                                         | Nee                        |
| MIL-toelating:                                        | Nee                        |
| UL-toelating:                                         | Nee                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94: | Overig                     |
| Minimale treksterkte (newton):                        | 222                        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

