

# Reflex Reflex F 24, Plat membraan-drukexpansievat, wit, 3/1 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type                                 | F 24    |
| Kleur                                | wit     |
| Materiaal Membraam                   | Butyl   |
| Nominaal volume                      | 24 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 21,6 l  |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C  |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C  |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C   |
| max. toel. bedrijfsoverdruk          | 3 bar   |
| Gasvoordruk af fabriek               | 1 bar   |
| Aansluiting                          | G 3/4"  |
| Max. hoogte                          | 444 mm  |
| Breedte                              | 350 mm  |
| Diepte                               | 180 mm  |
| Wandafstand wateraansluiting         | 120 mm  |
| Kantelmaat ca.                       | 444 mm  |
| Gewicht                              | 9,10 kg |

## Beschrijving

### Reflex F

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar halfmembraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- vanaf 18 liter met montagebeugel
- in vlakke uitvoering
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C

