

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB5 - Kop voor signaallamp - Rond - Ø22mm - Kleurloos

ZA2BV07

EAN Code: 3389110648287

Prijs: 5,16 EUR

### Hoofd

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| range of product             | Harmony                 |
| product of component type    | Kop voor controlelampje |
| productspecifieke toepassing | Voor gloeilamp          |
| kap/operator of lenskleur    | Helder                  |

### Complementair

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| mechanical durability | 1000000 cycles |
| gewicht product       | 0,015 kg       |
| compatibility code    | ZA2B           |

### Omgeving

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| standards                                     | IEC 60947-5-1                                               |
| beschermende behandeling                      | TH                                                          |
| omgevingstemperatuur voor werking             | -25...55 °C                                                 |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                 |
| trilling bestendigheid                        | 15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid                            | 100 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                  |
| overvoltage category                          | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                  |
| IP beschermingsgraad                          | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                          | IK08 In overeenstemming met IEC 62262                       |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 3,800 cm |
| verpakking 1 breedte            | 3,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 3,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 16,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte             | 4,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 16,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 16,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 155,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S02       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 100       |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 1,876 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.5 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 20                                               |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname                              | Ja                                               |