


VDEK-T05: T-aansluitstuk verdeler - 2x EK



Commerciële informatie

T-aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler

- voor water of als extra uitgang
- Henco schroefdraadverbinding
- 2 euroconus-aansluitingen (boven en onder) – kan ook gebruikt worden als toevoer water
- Positionering uitgelijnd haaks op de verdeler
- Compacte oplossing voor installaties met beperkte installatieruimte
- Geeft mogelijkheid tot toevoegen van ontluchtingsaansluiting op de verdeler

Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	60 mm
Breedte	45 mm
Netto gewicht	0,031 kg

Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Model	T-stuk		
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✗		
Verlopend	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Aansluiting 2	Euroconus (vervallen)		
Aansluiting 3	Euroconus (vervallen)		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Hoge treksterkte	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Met stootnok/-rand	✗		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		