

## VSH XPress 304 Endkappe i 15

Bei VSH XPress R2429 handelt es sich um eine Kappe aus Edelstahl mit einer Pressanschluss. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Edelstahl Rohrleitungssystem, das für Heizung und Kühlung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

VSH XPress Edelstahl 304 Pressfittings aus Werkstoff-Nr. 1.4301 mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring und LBP-Funktion (unverpresst-undicht).

Verpressbar mit M-Kontur in den Nennweiten 15 bis 108mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren 1.4301 nach DIN EN 10217-7.


Temperaturbeständigkeit -35 bis 135 Grad, kurzzeitig 150 Grad, Druckbeständigkeit 16bar.

Anwendungsgebiete: Geschlossene Kühl- und Heizungsanlagen, Solaranlagen, Druckluftanlagen gemäß ISO 8573-1, Förderleitung für Heizöl, pflanzliche Öle, Treibstoffe und Schmiermittel, Industrieanwendungen und Vakuum.

Dieses System ist nicht für Gas- und Trinkwasser- Installationen zugelassen und geeignet.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie



**Nummer 123460625**

Type R2429

## Produkteigenschaften

|                                   |                                        |                                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | rostfreier Stahl                       | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 15 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                            | Wanddicke Anschluss 1                | 1,5 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                            | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar               |
| Systemgebunden                    | ✓                                      | Länge Anschluss 1                    | 22,9 Millimeter      |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 12                                  | Arbeitslänge Anschluss 1             | 2,9 Millimeter       |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe                             | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -35 Grad Celsius     |
| Konturcode                        | M                                      | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 135 Grad Celsius     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -35 135 Grad Celsius |
| Hauptfarbe Fitting                | grau                                   |                                      |                      |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                      |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                      |                                      |                      |
| Gaszulassung QA                   | ✗                                      |                                      |                      |
| Verschlossen                      | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Verbindungsanzeige            | ✗                                      |                                      |                      |
| FM-Prüfung                        | ✗                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                      |                      |
| UL-Prüfung                        | ✗                                      |                                      |                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✕ |
| LPCB-Prüfung             | ✕ |
| VdS-geprüft              | ✕ |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✕ |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✕ |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✕ |
| Gastec QA Prüfung        | ✕ |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✕ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✕ |