

TOLEDO SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 840

Artikelnummer 0029508

SYLVANIA



ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Zeer goed rendement: tot 162 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K, 4000K et 6500K. Omnidirectionele distributie en brede stralingshoek. Verwachte levensduur 60.000 uur. Beschikbaar in 1149mm en 1449 mm versie HO en HE. Kan niet rechtstreeks op het lichtnet (220-240 V AC) of op ferromagnetische ballast worden aangesloten. Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	TOLEDO SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	27
Lampvoet	G5
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Logistiek & Industrie, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8293578
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	4100
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	4100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	220
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

TOLEDO SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 840

Artikelnummer 0029508

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	27
Wattage (W)	27
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2
Stroom (A)	0.6
Primaire voedingsspanning min	45.0
Primaire voedingsspanning max	80.0
Lamp arbeidsfactor	0.92
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	D
kWh per 1000 branduren	30
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	60000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	60000

Fysieke gegevens

Nominale diameter product (mm)	1149
Gewicht (kg)	0.148

Verpakkingen

EAN code	5410288295084
Enkele lengte verpakking (cm)	116.5
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288295081
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen