

TOLEDO SUPERIA T5 HE 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0029511

SYLVANIA



ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Zeer goed rendement: tot 162 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K, 4000K et 6500K. Omnidirectionele distributie en brede stralingshoek. Verwachte levensduur 60.000 uur. Beschikbaar in 1149mm en 1449 mm versie HO en HE. Kan niet rechtstreeks op het lichtnet (220-240 V AC) of op ferromagnetische ballast worden aangesloten. Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	TOLEDO SUPERIA T5 HE 5FT 2800LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	18.5
Lampvoet	G5
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8293581
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	220
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

TOLEDO SUPERIA T5 HE 5FT 2800LM 840

Artikelnummer 0029511



Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18.5
Wattage (W)	18.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2
Stroom (A)	0.24
Primaire voedingsspanning min	70.0
Primaire voedingsspanning max	120.0
Lamp arbeidsfactor	0.92
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee
Lamp energielabel (klasse)	D
kWh per 1000 branduren	21
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	60000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	60000

Fysieke gegevens

Nominale diameter product (mm)	1449
Gewicht (kg)	0.174

Verpakkingen

EAN code	5410288295114
Enkele lengte verpakking (cm)	146.5
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288295111
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen