

verstelbaar hoogte – hellingshoek: 1,5°



productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen


De volgens HygieneFirst-filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwateringsproducten voldoen aan de hoge hygiënische eisen en past hygiënische constructieprincipes toe, die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.

- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Volledig uitneembare en gemakkelijk te reinigen stankslot uit RVS (FAT)
- Volledige leegbaarheid
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3 mm
- Volledig gelaste hygiënevoeg
- Staaldikte minstens 1.5 mm
- Gebeitst en gepassiveerd




- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Aansluitpie Ø75 of Ø110 mm
- Geschikt voor alle vloeren inclusief vinyl-vloerbedekking
- Locatieflens lijmfens, of klemflens voor het verlijmen of het mechanisch klemmen van een membraan
- Inclusief NBR stelring t.b.v. telescopische opzetstuk
- Instelbare EasyFix stelvoeten





technische gegevens over het artikel 414831

	Flange type	Outlet diameter Ø [mm]	Foul air trap	materiaal
	met klemflens	110	met	1.4404

toebehoren

	benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	Zeefemmer	■ ACO-afvoerput 142- Telescopisch ☐ Verticaal of horizontaal ■ ACO hygiënische roostergoot ☐ Gootafmeting ☐ Breedte Wo [mm]: 200, 300, 400, 500, 600, 800 ☐ Uitlaat øD [mm]: 125 ☐ Richting van de uitlaatope-ning: verticaal, horizontaal ☐ Breedte Wo [mm]: 200 ☐ Uitlaat øD [mm]: 142 ☐ Richting van de uitlaatope-ning: verticaal		■ RVS ■ 0,4 liter inhoud
			416900	Materiaal AISI304
			416901	Materiaal AISI316L
	ACO trechter	■ ACO hygiënische afvoerput EG200S/142 ■ Opzetstuk 200x200 mm	415918	■ RVS ■ Materiaal AISI304
	ACO trechter - draagbaar	■ ACO drainage independent of visible edge dimensions	415821	■ RVS ■ Materiaal AISI304



benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	■ ACO hygiënische afvoerput EG200S/142 □ Vaste hoogte, verticaal □ Telescopisch, verticaal		■ Vaste hoogte, verticaal ■ Telescopisch, verticaal ■ DN 75 en DN 100 ■ Van AISI316 kwaliteit ■ NBR
ACO brandbeveiligingsset voor puthuis EG200S/142/Ø75		416930	
ACO brandbeveiligingsset voor puthuis EG200S/142/Ø110		416931	
	■ ACO hygiënische afvoerput 142 □ Vaste hoogte □ Telescopisch		RVS ■ Waterslot: 50mm
		414741	Materiaal AISI316L
		414841	Materiaal AISI304
 stelring	■ ACO hygiënisch puthuis EG200S/142 □ Telescopisch	414742	SBR
	■ ACO hygiënische afvoerput EG200S/142 □ Vaste hoogte □ Telescopisch	414743	

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/414831>