



# Installatieautomaat System pro M compact

## Installatieautomaat 3+N polig, B kar, 6kA, 100A

S 203 B100 NA

2CDS253103R0825

Generated on 22-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CDS253103R0825
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000042 - Installatieautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	S 203 B100 NA
<b>Omschrijving</b>	Installatieautomaat 3+N polig, B kar, 6kA, 100A
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	69 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4016779916370
<b>Netto gewicht</b>	0,56 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 562,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FL



## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,56 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 70 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 22-1-2024

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	100
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	20
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	4 - 35



## Specificaties

<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	2.5 - 50
<b>Explosie veilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

