



IPBOX0804A

IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP



Videoserver IP / uitbreiding alarmen compatibel met AHDVR/NVR serie Next en Advance. 8 ingangen / 4 alarmuitgangen. Analoge ingang max. 5MP (kabel met een lengte tot 200 meter), video-analyse (minimale resolutie 2MP, tot een afstand van 5 meter), slot micro SD card.

AWARDS





IPBOX0804A

IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Resolutie video	5MP
Video-ingangen	1 BNC (Max 5MP @20fps)
Uitgang voedingsspanning	12 VDC 0.5A

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	20fps
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Ondersteunde protocollen	ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Type aansluitingen/poorten	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)
IP-Codering	binnen-

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map, Gezichtsdetectie, Detectie van onscherp beeld
--------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Hoogte (mm)	28
Breedte (mm)	108.5

**IPBOX0804A****IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP****ALGEMENE GEGEVENS**

Diepte (mm)	87.8
Gewicht van het product (g)	280
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	5 ÷ 95

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik max (W)	5.5
------------------------	-----

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE, Externe voeding
--------------	----------------------