

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186597



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1186597
Type	BS-U1-M-100 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	90-100mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	25,773 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,753 kg COe / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186597



Afmetingen



Lengte	27 mm
Breedte	107 mm
Hoogte	134 mm
Plaatdikte	3 mm
Maat A	27 mm
Maat B	107 mm
Maat C	38 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	134 mm
Maat L	43 mm
Maat t	3 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	100 mm
voor buisdiameter min.	90 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	38 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met kunststof tegenwand	nee
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	100 mm
Spanbereik D min.	90 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	staal