




# Afdekraam schakelmateriaal (Reflex) SI tekstafdekraam 3v hor R-alpin

1733 NS-214

2CKA001754A3732

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland                                       |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001754A3732   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1754-0-3732   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal   |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | (Reflex) SI   |
| <b>Type</b>                  | 1733 NS-214   |
| <b>Omschrijving</b>          | tekstafdekraam 3v hor R-alpin<br>Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395881408   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 46 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE  |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 24,10 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A1               |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC               |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 46 Gram                  |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 11 x 223 x 81 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                 |

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Aantal eenheden:</b>                                   | 3                  |
| <b>Montagerichting:</b>                                   | Horizontaal        |
| <b>Aantal eenheden horizontaal:</b>                       | 3                  |
| <b>Aantal eenheden verticaal:</b>                         | 1                  |
| <b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):</b> | 3                  |
| <b>Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):</b>   | 0                  |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                          | Ja                 |
| <b>Geschikt voor vloerpot:</b>                            | Nee                |
| <b>Geschikt voor wandgoot:</b>                            | Nee                |
| <b>Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):</b>   | Nee                |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                       | Ja                 |
| <b>Materiaal:</b>   | Kunststof          |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>                        | 55                 |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                                  | Thermoplast        |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                      | Ja                 |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                            | Geen (onbehandeld) |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                            | Glanzend           |
| <b>Kleur:</b>   | Wit                |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>                        | 9010               |
| <b>Transparant:</b>                                       | Nee                |
| <b>Met klapdeksel:</b>                                    | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                            | IP20               |
| <b>Bevestigingswijze:</b>                                 | Klembevestiging    |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                              | 223                |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                               | 81                 |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                               | 11                 |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>                         | 55                 |

## Specificaties

|  |      |
|--|------|
| <b>Diameter boring (gaten) (millimeter):</b> | 71   |
| <b>Met montageraam:</b>                      | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>                         | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>           | Nee  |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                    | Poort | Waarde      | Tekening |
|----------------------------|-------|-------------|----------|
| Montagerichting            | 0     | Horizontaal |          |
| Diepte (millimeter)        | 0     | 11          | SH       |
| Inbouwhoogte (millimeter)  | 0     | 55          | FH       |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0     | 55          | FW       |
| Hoogte (millimeter)        | 0     | 81          | H        |
| Hoogte 1 (millimeter)      | 0     | 13          | H1       |
| Lengte 1 (millimeter)      | 0     | 13          | L1       |
| Lengte 2 (millimeter)      | 0     | 16          | L2       |
| Breedte (millimeter)       | 0     | 223         | L        |
| Aantal eenheden            | 0     | 3           | n        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>