

ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0028058

SYLVANIA



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps30,000 hours average rated life (L70 F50)3 years warrantyQuick, simple and safe replacement without rewiringDirect retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technologySuitable for electronic ballast/ ECG ballast and direct mains 220-240V AC operationCompact and durable constructionMinimum and maximum operating temperature: -10°C to 40°CLow energy consumption and no flickeringIdeal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garagesWarning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG operation

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampvoet	G24q-2
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	700
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ToLEDo DE 700LM G24Q 840 SL

Artikelnummer 0028058

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	0.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.93
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Inschakelstroom (A)	8.8
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 16A C automaat	12
Max. Armaturen per 20A C automaat	16

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	30000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	30000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	141
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.077

Verpakkingen

EAN code	5410288280585
Enkele lengte verpakking (cm)	15.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.6
DUN14 (inner)	15410288280582
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	19.2
Breedte omdoos (cm)	7.8
Diepte omdoos (cm)	15.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen