

# Reflex Reflex DD 12, doorstroomd membraan-drukexpansievat, groen, 16/4 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type                                 | DD 12   |
| Kleur                                | groen   |
| Materiaal Membraam                   | Butyl   |
| Nominaal volume                      | 12 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 8,5 l   |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 70 °C   |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C  |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C   |
| max. toel. bedrijfsoverdruk          | 16 bar  |
| Gasvoordruk af fabriek               | 4 bar   |
| Aantal aansluitingen                 | 1 St.   |
| Aansluiting                          | G 3/4"  |
| Diameter                             | 280 mm  |
| Max. hoogte                          | 318 mm  |
| Kantelmaat ca.                       | 424 mm  |
| Gewicht                              | 2,96 kg |

## Beschrijving

### Reflex Reflex DD 12

Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elastomeer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4" T-stuk

Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Vaten zijn gekeurd volgens DIN 4807 T5. Vaten met een toegestane bedrijfsoverdruk van 10/16 bar met DIN D-VGW reg. nr. NW-0411AT2534. toelating volgens richtlijn inzake drukapparatuur 2014/68/EU

- doorstroomt met high-flow doorstromingsster
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C en W270
- aan de buiten- en binnenzijde met KTW-A coating
- kan worden gecombineerd met Flowjet doorstroomarmatuur
- 33 liter met bevestigingsplaatjes
- exclusief voor gebruik in koudwaterleidingen (zie montage- en bedieningshandleiding)

