SV EURO 1 / SV EURO 2 LED

LED-Einzelbatterieleuchte Style Variant


















SV EURO 1 LED mit klarer Scheibe



SV EURO 1 LED mit Piktogramm PR




SV EURO 1 LED



SV EURO 2 LED mit Piktogramm PR





Piktogrammfolien



Technische Daten SV EURO 1 / SV EURO 2 LED

| Erkennungsweite | | 32 m | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Lichtstrom $\Phi_{\rm E}/\Phi_{\rm Nenn}$ am E der Nennbetriebsdauer | Ende | 72 % (SV EURO 1 LED, Nennlichtstrom 250 lm) 64 % (SV EURO 1 LED) | | | |
| Material | Gehäuse Haube | Kunststoff (grau) RAL 7035 Kunststoff | | | |
| Montageart | SV EURO 1 LED SV EURO 2 LED | Wand- oder Deckenmontage Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage | | | |
| Abmessungen in mm (L SV EURO 1 SV EURO 2 | x H xT) | 342 × 200 × 68 341 × 202 × 92 | | | |
| Gewicht | SV EURO 1-1/D LED SV EURO 1-3/D LED SV EURO 2-1/D LED SV EURO 2-3/D LED | 1,7 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,8 kg | | | |
| Batterie | | wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah | | | |
| Anschlussklemmen | | für 2,5 mm² | | | |
| Anschlussspannung | | 230-240 V AC / 50/60 Hz | | | |
| Netzanschlussleistung | SV EURO 1 LED SV EURO 2 LED | 14 VA / 6 W 16,5 VA / 7,5 W | | | |
| Leuchtmittel | | LED-Leiste | | | |
| Schutzklasse | | II | | | |
| Schutzart | | IP41 (IP54 als Option, nur für SV EURO 1) | | | |
| Zulässiger Temperaturbereich Dauerlicht / Bereitschaftslicht | | +5 °C bis +35 °C | | | |

Bestellangaben

| Тур | Notlicht- dauer | EAN 36 60191 | Gewicht [kg] | VE Stk. | Bestell-Nr. |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| SV EURO 1-1/D LED (SET) | 1 h | 60611 4 | 1,70 | 1 | 40071349396 |
| SV EURO 1-3/D LED (SET) | 3 h | 60614 5 | 1,90 | 1 | 40071349397 |
| SV EURO 2-1/D LED (SET) | 1 h | 60613 8 | 1,60 | 1 | 40071349398 |
| SV EURO 2-3/D LED (SET) | 3 h | 60612 1 | 1,80 | 1 | 40071349399 |

Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n), 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 1

| Тур | EAN 40 12539 | Gewicht [kg] | VE Stk. | Bestell-Nr. |
|--|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| Ballschutzkorb 400 x 274 x 115,8 mm | 06138 0 | 1,30 | 1 | 40071348370 |
| | | | | |
| IP54 Nachrüstsatz * für Elektronik und Leuchtmittel | 06406 0 | 0,90 | 1 | 40071350420 |

^{*} Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 2

| Тур | EAN 40 12539 | Gewicht [kg] | VE Stk. | Bestell-Nr. |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| Deckenbefestigung | 06413 8 | 0,25 | 1 | 40071350432 |
| Pendelpaar 0,5 m | 06396 4 | 0,60 | 1 | 40071350400 |
| Wandausleger | 06405 3 | 0,55 | 1 | 40071350418 |
| | | | | |
| Kettenbefestigung ¹⁾ | 06568 5 | 0,23 | 1 | 40071351158 |
| | | | | |
| NC-Akku 3,6 V / 4 Ah | 33026 4 | 0,37 | 1 | 40071353475 |
| | | | | |

¹⁾ Deckenbefestigung 40071350432 erforderlich

SICHERHEITSBELEUCHTUNG www.ceag.de