

Technisch Gegevensblad

GG

2-componenten PUR hars

beperkte gevarenklasse, zonder opleiding

Giethars GG is een speciale hars voor de arbeidsveiligheid. Hij heeft een verminderde identificatieplicht voor gevaarlijke stoffen conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. De identificatie H351 vervalt bij vergelijkbare eigenschappen van de bekende polyurethaangietharsen. Giethars GG is geschikt voor kunststof- en papiergeïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | GG 80 |
| Artikelnummer | 353869 |
| Notities | Meer fustmaten op aanvraag. Diisocyanatopleiding is niet vereist. |
| Eigenschappen | Goede gieteigenschappen Voortreffelijke hydrolysebestendigheid Bestand tegen UV-stralen Halogeenvrij Bestand tegen aardalkali Milieu-ontziend Zacht elastisch karakter compenseert mechanische spanningen Geen scheurvorming bij elektrische belasting Lage uithardingstemperatuur Lage uithardingstemperatuur Lage uithardingstemperatuur |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

| | |
|--|------------------------|
| Testrapporten | DIN VDE 0278-631-1 |
| Content | 80 ml |
| Flash point of cast resin component (open cup) | > 200 °C |
| Flash point of reactant (open cup) | > 200 °C |
| Processing time (pot life) 300 ml mixture 5 °C | 68 minuten |
| Processing time (pot life) 300 ml mixture 23 °C | 24 minuten |
| Processing time (pot life) 300 ml mixture 35 °C | 15 minuten |
| Reaction temperature max | 60 °C |
| Total volume shrinkage during curing | < 6 % |
| Impact strength | > 10 kJ/m ² |
| Hardness | 30 Shore D |
| Density | 1.32 g/cm ³ |
| Density cured casting compound (associated standard) | ISO 1183-1 |
| Operating temperature range min | -40 °C |
| Operating temperature range max | 90 °C |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Levering | Giethars 80ml |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | In aluminium zak |
| Opslagtemperatuur max | 35 °C |
| Opslagtemperatuur min | 15 °C |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311171227 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk | Dun karton | Pallet EW | |
|--------------------------|-------|------------|-----------|--|
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | 420 | |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | |
| Lengte (mm) | 186 | 186 | 1200 | |
| Breedte (mm) | 152 | 152 | 800 | |
| Hoogte (mm) | 25 | 25 | 550 | |
| Netto gewicht (kg) | 0.176 | 0.176 | 73.92 | |
| Bruto gewicht (kg) | 0.176 | 0.176 | 92.12 | |