



Zijpaneel voor SFX -
2000x600x500mm - 304L RVS-inox
- Scotch Brite®

NSY2SPX205

EAN Code: 3606480154799

Prijs: 1.083,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Zijpaneel
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagezone	Zijkanten van kast
Quantity per set	Set van 1

Complementair

bereik compatibiliteit	PaneelSeT SFX
apparatsamenstelling	vaste elementen 2 zijpaneel 1 verzegelingspakking
materiaal	Panelen: roestvrij staal 304L Verzegelingspakking: polyurethaan
gewicht product	37 kg
oppervlakte afwerking	Scotch-Brite® geborsteld
bevestigingsmethode	Met schroeven - van de buitenzijde van de kast locatie
hoogte	Nominaal: 2000 mm
breedte	Nominaal: 500 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	53,500 cm
verpakking 1 lengte	201,000 cm
verpakking_1_gewicht	21,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	60,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 lengte	201,000 cm
verpakking 2 gewicht	370,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	214 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	131 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	71 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja