

4-1616-S: Coude 90° 16x16



Informations commerciales

Le corps des raccords Henco est fabriqué en laiton CuZn40Pb2 (CW617N).

Ils sont pourvus de joints toriques et d'un manchon de serrage avec un anneau de serrage ouvert.

Les raccords à compression sont pourvus d'une bague de séparation en matière synthétique pour éviter l'électrolyse entre le laiton et l'aluminium.

Les raccords à visser Henco peuvent être employés pour toutes les applications avec une pression de service de 10 bars maximum, exception faite des tubes qui sont enterrés dans le sol ou dans les murs.

Le corps des raccords à visser ou à compression est en laiton. Ils sont pourvus de joints toriques et d'un manchon de serrage avec un anneau de serrage ouvert. Tout comme les raccords à sertir en laiton, ils sont pourvus d'une bague de séparation en matière synthétique pour éviter l'électrolyse entre le laiton et l'aluminium.

Tant dans l'assortiment de raccords à compression que dans celui des raccords à sertir, on trouve un nombre de raccords qui permettent l'assemblage de tubes en cuivre ou en acier avec des tubes Henco.

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 44 mm |
| Longueur | 44 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Poids net | 0,134 kg |

Certificats

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Matériau raccordement 1 | Laiton | Rayon du coude | 16 millimètre |
| Qualité du matériau raccordement 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 16 millimètre |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité | Diamètre extérieur du tube raccordement 2 | 16 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité | Longueur | 44 millimètre |
| Matériau raccordement 2 | Laiton | Longueur raccordement 1 | 36 millimètre |
| Qualité du matériau raccordement 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Longueur de travail raccordement 1 | 36 millimètre |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur raccordement 2 | 36 millimètre |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité | Longueur de travail raccordement 2 | 36 millimètre |
| Forme | Coude | Largeur de clé | 0 millimètre |
| Réduit | ✗ | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Excentrique | ✗ | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Lié au système | ✓ | Pression de service maximale à 20 °C | 10 bar |
| Raccordement 1 | Écrou-raccord | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Raccordement 2 | Bague de serrage | | |
| Raccord de couleur principale | Laiton | | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | | |
| Avec butée | ✓ | | |
| Résistant à la traction | ✗ | | |
| Avec isolation thermique | ✗ | | |
| Classe de rigidité annulaire | Autre | | |
| Avec matériau d'étanchéité | ✓ | | |
| Fermé | ✗ | | |
| Avec robinet de distribution | ✗ | | |
| Avec purgeur d'air | ✗ | | |
| Essais FM | ✗ | | |
| Essais LPCB | ✗ | | |
| Label de qualité ULC | ✗ | | |
| Contrôle UL | ✗ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Avec homologation TÜV | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✗ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✗ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Équipements au gaz QA | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |