

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Aftakkast voor NF-zekering - Type: 10x38mm - 32A - 3L+N+PE

KSB32CF5

EAN Code: 3606480005961

**Prijs: 93,95 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	32 A om 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 25 A In overeenstemming met NF zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 32 A In overeenstemming met NF
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 6 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelklem - ISO32 10 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Voorkant
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Kunststof
breedte	135 mm
diepte	153 mm
hoogte	175 mm
net weight	0,6 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,000 cm
verpakking 1 breedte	18,000 cm
verpakking 1 lengte	16,000 cm
verpakking_1_gewicht	650,000 g
Einheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	119
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	92,350 kg

## contractuele waarborg


Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeen vrije status	Halogeen vrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.