

Technisch Gegevensblad

EASYCELL

Gel verbindingsmof

zonder verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 3
Artikelnummer	360368
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Er kunnen diverse verbindertypes worden gebruikt, bijv. klemstrippen, doosklemmen, schroefbare Verbindingsblokken en C-Crimp verbinder Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten) Buiten Aarde Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nom. van ontwerp	nom. van wijziging	max. lengte	max. breedte
1	1		146 mm	55 mm
2	2		146 mm	55 mm
3	3		146 mm	55 mm

creatie nr.:	22.12.2021	nr. van de versie:	1	aanvullende informatie:	gebruik:
beschrijving:	22.12.2021	nr. van de versie:	1	aanvullende informatie:	gebruik:
aanvullende informatie:	22.12.2021	nr. van de versie:	1	aanvullende informatie:	gebruik:
			nom. van ontwerp / of van de wijziging: EASY 3	nom. van de versie / of van de wijziging: CEFOOD 36036	nr. van de versie / of van de wijziging: 1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	3
Number of housing	1 Stuks
Lengte L	146 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	35 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Diameter cable min	11 mm
Diameter cable max	19 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingsmof
	Afstandsstukken
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311174570

EAN-UPC	4010311174570			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	90	1620
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	203	203	410	1200
Breedte (mm)	67	67	380	800
Hoogte (mm)	45	45	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.185	0.185	16.65	299.7
Bruto gewicht (kg)	0.185	0.185	16.95	317.9