

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

Ref. 732216

Voor gemengd water van 34 tot 60°C



BESCHRIJVING

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:
Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud of warm water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,
aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

Lichaam in messing verchromd, toevoer warm water F3/8",

toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".

10 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking
koud/warm water



Stabiele temperatuur






Filters en terugslagkleppen zijn
toegankelijk



Thermostatische cel met
zelfbewegend element

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX NANO thermostatische mengautomaat - Ref. 732216

Aansluiting	3/8"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	70 mm
Lengte	75 mm
Afwerking	Verchromd
Standaarden	  
Waarborg	