



Powerlogic - HDP6000 - Basis unit
- 50Hz - 480V

METSEHDP6S480VC

EAN Code: 3606481985880

Prijs: 2.600,00 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
productnaam	PowerLogic HDP6000
product of component type	Basiseenheid
device short name	HDP6000
energiebeheer	Assetbeheer Meting Kostenbeheer
analyse energiekwaliteit	registratie golfvorm totale harmonische vervorming
type meting	Stroom per kanaal Stroom alle kanalen Actief vermogen per kanaal Actief vermogen alle kanalen Actief vermogen per kanaal Actief vermogen alle kanalen Schijnbaar vermogen per kanaal Schijnbaar vermogen alle kanalen Reactief vermogen per kanaal Reactief vermogen alle kanalen Frequentie Arbeidscoëfficiënt per kanaal Arbeidscoëfficiënt gemiddeld Harmonische vervorming (I THD & U THD) Resonantiemeter Actief vermogen totaal Actief vermogen totaal Schijnbaar vermogen totaal Schijnbare vermogensvraag per kanaal Schijnbare vermogensvraag alle kanalen Actief vermogen per kanaal Actief vermogen alle kanalen
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
netwerk frequentie	60 Hz 50 Hz

Complementair

input stroomtransformator	Externe stroomtransformer
meetspanning	120...480 V AC 50/60 Hz
poles description	2P + E 3P + E 3P + N + E
meetnauwkeurigheid	+/-1%
meetcategorie	Categorie III
monsterfrequentie	128 tests/cyclus

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

protocol communicatiepoort	TCP/IP Modbus SNMP BACnet
communicatiepoortondersteuning	2 RJ45: Ethernet RS485 schroefklemblok I/O-bus RJ45
webdiensten	Web pagina Besturingsconfiguratie Weergave van vastgelegde golfvorm Realtime weergave van gegevens
datacommunicatie	Stroomkwaliteit Uitlezen van metingen Percentage van belasting
geheugencapaciteit	8 GB
geluidsniveau	0...65 dB

Omgeving

Montagemethode	Afgesneden Met schroeven
mounting support	35mm DIN rail Kast
installatietype	Binnen
pollution degree	2
relative humidity	5...90 %
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
operating altitude	<= 2000 m
breedte	221,74 mm
diepte	104,65 mm
hoogte	51,04 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	24,500 cm
verpakking 1 breedte	24,800 cm
verpakking 1 lengte	36,600 cm
verpakking_1_gewicht	1,676 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	183 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	132 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	84
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.