

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Zekeringlastscheider - 3P+N(4M) - 630A - DIN 3

GS2S4

EAN Code: 3389119410861

**Prijs: 1.660,00 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys GS
device short name	GS2S
product of component type	Lastscheiding zekering
poles description	4P
beschrijving beveiligde polen	4t
type en samenstelling contacten	4 NO
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	630 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	400 A om 440 V 2 polen in serie per fase met afdekplaat aansluitblok DC-23A 630 A om 440 V 2 polen in serie per fase met afdekplaat aansluitblok DC-23B 315 A om 690 V AC-23A 400 A om 690 V AC-23B 500 A om 500 V AC-23A 500 A om 500 V AC-23B 630 A om 400 V AC-23A 630 A om 400 V AC-23B
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	3
netwerk type	AC DC
netwerk frequentie	50/60 Hz

### Complementair

type bedieningshendel	Extern rechterzijde Direct frontaal Extern frontaal
mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfsparing	12 kV
nominaal bedrijfsvermogen in W	295 kW om 690 V 355 kW om 400 V 355 kW om 500 V 400 kW om 690 V
uitschakelvermogen	60 W
maakvermogen	6300 A om 400 V AC-23B
uitschakelvermogen	5040 A om 400 V (AC-23B)
kortsluitweerstand	70 kA
mechanical durability	8000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>elektrische duurzaamheid</b>	1000 cycles AC-23A 1000 cycles AC-23B 200 cycles DC-23A 200 cycles DC-23B
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Vermogenskring: staven 63 mm <sup>2</sup> Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 cable(s) 150 mm <sup>2</sup> Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 cable(s) 300 mm <sup>2</sup>
<b>lcm onderbrekingsvermogen</b>	100 kA om 400 V met beveiliging met gG-zekeringen
<b>aanspanmoment</b>	Vermogenskring: 44 N.m

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-3
<b>product certifications</b>	CE
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (met afsluitdeksel)
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-20...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C zekeringkap In overeenstemming met IEC 60695-2-1 960 °C behuizing In overeenstemming met IEC 60695-2-1
<b>hoogte</b>	300 mm
<b>breedte</b>	458 mm
<b>diepte</b>	250 mm
<b>gewicht product</b>	20 kg

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	52,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	45,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	20,000 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P06
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	2
<b>verpakking 2 hoogte</b>	75,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	48,500 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.