



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED20/830\_840\_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/44

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

### Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lichtbron vervangbaar	Nee		0,7
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Lamptype	LED	Kleur lichtbron	Meerdere kleurtemperaturen
Waardeschaal	Goed	Optiektype	Bundelhoek 110°
CE-markering	CE-markering	Bundelspreiding armatuur	110°
Garantieperiode	3 jaar	Unified Glare Rating (UGR)	28
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	2.000 lm	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Georreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 4000 6500 K	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Kleurweergave-index (CRI)	80	Aanloopstroom	4,92 A
		Energieverbruik	19 W
		Arbeidsfactor	0,9

## Ledinaire SlimDownlight

Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	55

### Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	225 mm
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	225 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 225 x 225 mm

### Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
------------------------	----------------------

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L65	50.000 uur
---	------------

### Productgegevens


Productnaam voor bestelling	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Volledige productnaam	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Full EOC	871951446445200
Bestelcode	8719514464452
Materiaalnr. (12NC)	929003251432
Lokale code	8719514464452
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464452
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464469

## Maatschets




# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometrische gegevens



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830\_840\_865 19W D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830\_840\_865 19W D200 RD

