

Technisch Gegevensblad

EASYCELL

Gel verbindingsmof

zonder verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 4
Artikelnummer	360369
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Er kunnen diverse verbindertypes worden gebruikt, bijv. klemstrippen, doosklemmen, schroefbare Verbindingsblokken en C-Crimp verbinder Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten) Buiten Aarde Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCB	nom. max. spanning	max. vert. stijg. in	
L	Lengte	Lengte	1,80 mm
B	max. B x	WVH xh	69 mm
H	H x h	Lengte	40 mm

creatie nr.:	22.12.2021	nr. van de / van de:	123456789
besch. nr.:	22.12.2021	nr. van de / van de:	123456789
afmet. nr.:	22.12.2021	nr. van de / van de:	123456789
		nr. van de / van de:	123456789
		nr. van de / van de:	123456789
		nr. van de / van de:	123456789
		nr. van de / van de:	123456789

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	4
Number of housing	1 Stuks
Lengte L	180 mm
Breedte B	69 mm
Hoogte H	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	23 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingstof
	Afstandsstukken
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311174587

EAN-UPC	4010311174587			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	40	720
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	248	248	410	1200
Breedte (mm)	78	78	380	800
Hoogte (mm)	55	55	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.346	0.346	13.84	249.12
Bruto gewicht (kg)	0.346	0.346	14.14	267.32