



Product manual is available by scanning the QR code.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

Deutsch	IP touch																																																											
	Bedienung	1 Touchscreen																																																										
	Schnittstelle	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Netzanschluss</td></tr> <tr><td>2</td><td>Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Türklingelanschluss</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAN1 (PoE)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Micro-USB-Upgrade-Anschluss</td></tr> <tr><td>6</td><td>² Anschluss für Erweiterungsmodul</td></tr> <tr><td>7</td><td>Mikrofon</td></tr> <tr><td>8</td><td>Demontageschalter</td></tr> </table>	1	Netzanschluss	2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)	3	Türklingelanschluss	4	LAN1 (PoE)	5	Micro-USB-Upgrade-Anschluss	6	² Anschluss für Erweiterungsmodul	7	Mikrofon	8	Demontageschalter	<table border="1"> <tr><td>9</td><td>Anschluss für Micro-SD-Karte</td></tr> <tr><td>10</td><td>Lautsprecher</td></tr> <tr><td>11</td><td>² LAN2</td></tr> <tr><td>12</td><td>² Alarmanschluss</td></tr> <tr><td>13</td><td>² RS485-Anschluss, 12-V ⁻⁻⁻-Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)</td></tr> <tr><td>14</td><td>² Relaisausgang</td></tr> </table> ² IP touch 7 (LAN+LAN)	9	Anschluss für Micro-SD-Karte	10	Lautsprecher	11	² LAN2	12	² Alarmanschluss	13	² RS485-Anschluss, 12-V ⁻⁻⁻ -Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)	14	² Relaisausgang	<p>EU-Konformitätserklärung (vereinfacht) Busch-Jaeger, erklärt hiermit, dass der IP touch H8236- die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.</p>	<p>Technical data</p> <table border="1"> <tr><td>Nennspannung</td><td>24 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>Betriebsspannungsbereich</td><td>20-27 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>¹ Nennstrom</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 250 mA 24 V ⁻⁻⁻, 280 mA</td></tr> <tr><td>² Nennstrom</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 390 mA 24 V ⁻⁻⁻, 440 mA</td></tr> <tr><td>Displaygröße</td><td>7"</td></tr> <tr><td>Auflösung</td><td>1024 x 600 px</td></tr> <tr><td>Umgebungstemperatur</td><td>-10 °C ... +55 °C</td></tr> <tr><td>PoE Standard</td><td>IEEE802.3 af</td></tr> </table>	Nennspannung	24 V ⁻⁻⁻	Betriebsspannungsbereich	20-27 V ⁻⁻⁻	¹ Nennstrom	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA	² Nennstrom	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA	Displaygröße	7"	Auflösung	1024 x 600 px	Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C	PoE Standard	IEEE802.3 af	<table border="1"> <tr><td>² Alarmleistungsausgang</td><td>12 V ⁻⁻⁻, 200 mA</td></tr> <tr><td>² Relaisausgang</td><td>30 V ⁻⁻⁻, 1A</td></tr> <tr><td>¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz</td><td>802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz</td></tr> <tr><td>¹ Drahtlos-Übertragungsleistung</td><td>Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G</td></tr> <tr><td>¹ Drahtlos-Übertragungsstandard</td><td>IEEE 802.11 a/b/g/n</td></tr> </table> ¹ IP touch 7 (LAN+WIFI) ² IP touch 7 (LAN+LAN)	² Alarmleistungsausgang	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA	² Relaisausgang	30 V ⁻⁻⁻ , 1A	¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz	¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G	¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n
1	Netzanschluss																																																											
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)																																																											
3	Türklingelanschluss																																																											
4	LAN1 (PoE)																																																											
5	Micro-USB-Upgrade-Anschluss																																																											
6	² Anschluss für Erweiterungsmodul																																																											
7	Mikrofon																																																											
8	Demontageschalter																																																											
9	Anschluss für Micro-SD-Karte																																																											
10	Lautsprecher																																																											
11	² LAN2																																																											
12	² Alarmanschluss																																																											
13	² RS485-Anschluss, 12-V ⁻⁻⁻ -Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)																																																											
14	² Relaisausgang																																																											
Nennspannung	24 V ⁻⁻⁻																																																											
Betriebsspannungsbereich	20-27 V ⁻⁻⁻																																																											
¹ Nennstrom	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA																																																											
² Nennstrom	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA																																																											
Displaygröße	7"																																																											
Auflösung	1024 x 600 px																																																											
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C																																																											
PoE Standard	IEEE802.3 af																																																											
² Alarmleistungsausgang	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA																																																											
² Relaisausgang	30 V ⁻⁻⁻ , 1A																																																											
¹ Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz																																																											
¹ Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G																																																											
¹ Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n																																																											

English	IP touch																																																											
	Operation	1 Touch screen																																																										
	Connection	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Power input connector</td></tr> <tr><td>2</td><td>Power input connector (DC-JACK input)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Doorbell connector</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAN1 (PoE)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Micro USB Upgrade connector</td></tr> <tr><td>6</td><td>² Interface module connector</td></tr> <tr><td>7</td><td>Microphone</td></tr> <tr><td>8</td><td>Dismantling switch</td></tr> <tr><td>9</td><td>Micro SD card connector</td></tr> </table>	1	Power input connector	2	Power input connector (DC-JACK input)	3	Doorbell connector	4	LAN1 (PoE)	5	Micro USB Upgrade connector	6	² Interface module connector	7	Microphone	8	Dismantling switch	9	Micro SD card connector	<table border="1"> <tr><td>10</td><td>Speaker</td></tr> <tr><td>11</td><td>² LAN2</td></tr> <tr><td>12</td><td>² Alarm connector</td></tr> <tr><td>13</td><td>² RS485 connector, 12 V ⁻⁻⁻ output, emergency port (SOS, GAS, fire)</td></tr> <tr><td>14</td><td>² Relay output</td></tr> </table> ² IP touch 7 (LAN+LAN)	10	Speaker	11	² LAN2	12	² Alarm connector	13	² RS485 connector, 12 V ⁻⁻⁻ output, emergency port (SOS, GAS, fire)	14	² Relay output	<p>EU declaration of conformity (simplified) Busch-Jaeger, herewith declares that IP touch H8236- conform to directive 2014/53/EU. The complete of the EU declaration of conformity is available by scanning the QR code.</p>	<p>Technical data</p> <table border="1"> <tr><td>Rating voltage</td><td>24 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>Operating voltage range</td><td>20-27 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>¹ Rating current</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 250 mA 24 V ⁻⁻⁻, 280 mA</td></tr> <tr><td>² Rating current</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 390 mA 24 V ⁻⁻⁻, 440 mA</td></tr> <tr><td>Display size</td><td>7"</td></tr> <tr><td>Resolution</td><td>1024 x 600 px</td></tr> <tr><td>Operating temperature</td><td>-10 °C ... +55 °C</td></tr> <tr><td>PoE standard</td><td>IEEE802.3 af</td></tr> <tr><td>² Alarm power output</td><td>12 V ⁻⁻⁻, 200 mA</td></tr> <tr><td>² Relay output</td><td>30 V ⁻⁻⁻, 1A</td></tr> </table>	Rating voltage	24 V ⁻⁻⁻	Operating voltage range	20-27 V ⁻⁻⁻	¹ Rating current	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA	² Rating current	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA	Display size	7"	Resolution	1024 x 600 px	Operating temperature	-10 °C ... +55 °C	PoE standard	IEEE802.3 af	² Alarm power output	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA	² Relay output	30 V ⁻⁻⁻ , 1A	<table border="1"> <tr><td>¹ Wireless transmission band</td><td>802.11b/g/n: 2412...2462MHz (for United States) 2412...2472MHz (for European countries) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz (not used in Russia) 5725...5850MHz (for United States)</td></tr> <tr><td>¹ Wireless transmission power</td><td>Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G</td></tr> <tr><td>¹ Wireless transmission standard</td><td>IEEE 802.11 a/b/g/n</td></tr> </table> ¹ IP touch 7 (LAN+WIFI) ² IP touch 7 (LAN+LAN)	¹ Wireless transmission band	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (for United States) 2412...2472MHz (for European countries) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz (not used in Russia) 5725...5850MHz (for United States)	¹ Wireless transmission power	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G	¹ Wireless transmission standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
1	Power input connector																																																											
2	Power input connector (DC-JACK input)																																																											
3	Doorbell connector																																																											
4	LAN1 (PoE)																																																											
5	Micro USB Upgrade connector																																																											
6	² Interface module connector																																																											
7	Microphone																																																											
8	Dismantling switch																																																											
9	Micro SD card connector																																																											
10	Speaker																																																											
11	² LAN2																																																											
12	² Alarm connector																																																											
13	² RS485 connector, 12 V ⁻⁻⁻ output, emergency port (SOS, GAS, fire)																																																											
14	² Relay output																																																											
Rating voltage	24 V ⁻⁻⁻																																																											
Operating voltage range	20-27 V ⁻⁻⁻																																																											
¹ Rating current	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA																																																											
² Rating current	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA																																																											
Display size	7"																																																											
Resolution	1024 x 600 px																																																											
Operating temperature	-10 °C ... +55 °C																																																											
PoE standard	IEEE802.3 af																																																											
² Alarm power output	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA																																																											
² Relay output	30 V ⁻⁻⁻ , 1A																																																											
¹ Wireless transmission band	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (for United States) 2412...2472MHz (for European countries) 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz (not used in Russia) 5725...5850MHz (for United States)																																																											
¹ Wireless transmission power	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G																																																											
¹ Wireless transmission standard	IEEE 802.11 a/b/g/n																																																											

Nederlands	IP touch																																																											
	Bediening	1 Touchscreen																																																										
	Interface	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Netaansluiting</td></tr> <tr><td>2</td><td>Netaansluiting (DC-ingangsbuis)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Deurbelaansluiting</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAN1 (PoE)</td></tr> <tr><td>5</td><td>MicroUSB-update-aansluiting</td></tr> <tr><td>6</td><td>² Aansluiting voor uitbreidingsmodule</td></tr> <tr><td>7</td><td>Microfoon</td></tr> <tr><td>8</td><td>Demontageschakelaar</td></tr> <tr><td>9</td><td>Aansluiting voor microSD-kaart.</td></tr> </table>	1	Netaansluiting	2	Netaansluiting (DC-ingangsbuis)	3	Deurbelaansluiting	4	LAN1 (PoE)	5	MicroUSB-update-aansluiting	6	² Aansluiting voor uitbreidingsmodule	7	Microfoon	8	Demontageschakelaar	9	Aansluiting voor microSD-kaart.	<table border="1"> <tr><td>10</td><td>Luidspreker</td></tr> <tr><td>11</td><td>² LAN2</td></tr> <tr><td>12</td><td>² Alarmaansluiting</td></tr> <tr><td>13</td><td>² RS485-aansluiting, 12-V ⁻⁻⁻-uitgang, alarmpoort (SOS, GAS, brand)</td></tr> <tr><td>14</td><td>² Relaisuitgang</td></tr> </table> ² IP touch 7 (LAN+LAN)	10	Luidspreker	11	² LAN2	12	² Alarmaansluiting	13	² RS485-aansluiting, 12-V ⁻⁻⁻ -uitgang, alarmpoort (SOS, GAS, brand)	14	² Relaisuitgang	<p>EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd) Busch-Jaeger, verklaart hierbij dat IP touch H8236- voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar door de QR-code te scannen.</p>	<p>Technische gegevens</p> <table border="1"> <tr><td>Spanningswaarde</td><td>24 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>Bedrijfsspanningsbereik</td><td>20-27 V ⁻⁻⁻</td></tr> <tr><td>¹ Nominale stroom</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 250 mA 24 V ⁻⁻⁻, 280 mA</td></tr> <tr><td>² Nominale stroom</td><td>27 V ⁻⁻⁻, 390 mA 24 V ⁻⁻⁻, 440 mA</td></tr> <tr><td>Displaygrootte</td><td>7"</td></tr> <tr><td>Resolutie</td><td>1024 x 600 px</td></tr> <tr><td>Omgevingstemperatuur</td><td>-10 °C ... +55 °C</td></tr> <tr><td>PoE standaard</td><td>IEEE802.3 af</td></tr> </table>	Spanningswaarde	24 V ⁻⁻⁻	Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V ⁻⁻⁻	¹ Nominale stroom	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA	² Nominale stroom	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA	Displaygrootte	7"	Resolutie	1024 x 600 px	Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +55 °C	PoE standaard	IEEE802.3 af	<table border="1"> <tr><td>² Alarmvermogensuitgang</td><td>12 V ⁻⁻⁻, 200 mA</td></tr> <tr><td>² Relaisuitgang</td><td>30 V ⁻⁻⁻, 1A</td></tr> <tr><td>¹ Draadloze overdrachtfrequentie</td><td>802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz</td></tr> <tr><td>¹ Draadloos transmissievermogen</td><td>Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G</td></tr> <tr><td>¹ Draadloze transmissiestandaard</td><td>IEEE 802.11 a/b/g/n</td></tr> </table> ¹ IP touch 7 (LAN+WIFI) ² IP touch 7 (LAN+LAN)	² Alarmvermogensuitgang	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA	² Relaisuitgang	30 V ⁻⁻⁻ , 1A	¹ Draadloze overdrachtfrequentie	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz	¹ Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G	¹ Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n
1	Netaansluiting																																																											
2	Netaansluiting (DC-ingangsbuis)																																																											
3	Deurbelaansluiting																																																											
4	LAN1 (PoE)																																																											
5	MicroUSB-update-aansluiting																																																											
6	² Aansluiting voor uitbreidingsmodule																																																											
7	Microfoon																																																											
8	Demontageschakelaar																																																											
9	Aansluiting voor microSD-kaart.																																																											
10	Luidspreker																																																											
11	² LAN2																																																											
12	² Alarmaansluiting																																																											
13	² RS485-aansluiting, 12-V ⁻⁻⁻ -uitgang, alarmpoort (SOS, GAS, brand)																																																											
14	² Relaisuitgang																																																											
Spanningswaarde	24 V ⁻⁻⁻																																																											
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V ⁻⁻⁻																																																											
¹ Nominale stroom	27 V ⁻⁻⁻ , 250 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 280 mA																																																											
² Nominale stroom	27 V ⁻⁻⁻ , 390 mA 24 V ⁻⁻⁻ , 440 mA																																																											
Displaygrootte	7"																																																											
Resolutie	1024 x 600 px																																																											
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +55 °C																																																											
PoE standaard	IEEE802.3 af																																																											
² Alarmvermogensuitgang	12 V ⁻⁻⁻ , 200 mA																																																											
² Relaisuitgang	30 V ⁻⁻⁻ , 1A																																																											
¹ Draadloze overdrachtfrequentie	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz																																																											
¹ Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G																																																											
¹ Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n																																																											