

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast voor NF zekering - Maat: 10x38mm - 25A

KNB25CF5

EAN Code: 3606480003295

**Prijs: 62,85 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
product of component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteemplug-in
le toegekende bedrijfstrom	25 A om 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 25 A In overeenstemming met NF zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 20 A In overeenstemming met NF
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld kabelklem
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE 3L+PE
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem 6 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelklem 10 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Voor kant
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
breedte	103 mm
diepte	48,8 mm
hoogte	161 mm
net weight	0,38 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

**IK-beschermingsgraad**

IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

**Eenheidstype van verpakking 1** PCE

---

**Aantal eenheden in verpakking 1** 1

---

**verpakking 1 hoogte** 7,800 cm

---

**verpakking 1 breedte** 11,800 cm

---

**verpakking 1 lengte** 15,800 cm

---

**verpakking\_1\_gewicht** 292,000 g

---

**Eenheidstype van verpakking 2** CAR

---

**Aantal eenheden in verpakking 2** 24

---

**verpakking 2 hoogte** 17,000 cm

---

**verpakking 2 breedte** 40,000 cm

---

**verpakking 2 lengte** 60,000 cm

---

**verpakking 2 gewicht** 7,728 kg

---

**Eenheidstype van verpakking 3** P12

---

**Aantal eenheden in verpakking 3** 384

---

**verpakking\_3\_hoogte** 82,300 cm

---

**verpakking 3 breedte** 80,000 cm

---

**verpakking 3 lengte** 120,000 cm

---

**verpakking 3 gewicht** 136,576 kg

---

## contractuele waarborg

---

**Garantie (in maanden)**

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.