# Fillcontrol Auto Compact 8,5, Bijvulsysteem met pomp

Artikelnummer: 8688500

Thinking solutions.

## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | Auto Compact 8,5 |
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Max. omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 30 °C |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Max. inlaatdruk | 5,5 bar |
| Aansluiting in-/uitlaat | G 3/8" / G 3/8" |
| Aansluiting overloop | DN32/PN16 |
| Max. transportcapaciteit | 0,18 m³/h |
| Maximaal elektrisch vermogen | 0,70 Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar |
| Min. toevoercapaciteit | 360 l/h |
| Max. hoogte | 619 mm |
| Breedte | 579 mm |
| Diepte | 287 mm |
| Gewicht | 19,10 kg |

## Beschrijving

Fillcontrol Auto Compact
Functionele bewaking van het drukbehoud in gesloten verwarmings- en koelwatersystemen en gecontroleerde bijvulling van bijvulwater en vulfunctie voor het eerste vullen en bijvullen. Incl. gecontroleerde bijvulling van bijvulwater en vulfunctie voor het eerste en nieuwe vullen.

Bijzonder geschikt voor systemen met een lage bijvulwaterdruk, met CE-markering.

Bestaande uit een besturingseenheid met hydraulisch onderdeel die ontworpen zijn voor de wandmontage, en elektronische ergonomisch geplaatste Control Basic besturing. De gehele eenheid bevindt zich, tegen vuil beschermd, in een behuizing van geëxpandeerde polypropyleen met een afneembare onderhoudskap.

Het hydraulische onderdeel bestaat uit een drukverhogingspomp met elektronische druksensor en geïntegreerde systeemscheiding ter bescherming van het drinkwater volgens DIN 1988-100 en EN 1717 door middel van een drukloze netscheidingsreservoir en een vlotterklep.