



SRF16005

## Stroomtransformator BG 1034, 1600/5 A, 30 VA, klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Plug-in stroomomvormer

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

#### Vermogen

Vermogen 30 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 11 W

#### Afmetingen

Doorsnede van de opening 85 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 135 mm

Diepte 40 mm

Hoogte van de opening 85 mm

Breedte van opening 101 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale isolatiespanning  $U_i$  3000 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 40 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP10

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte  $I_n$  1600 A

Maximaal stroom secundair 5 A

