



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 225 mm, 2000 lm, 4000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lamptype	LED	Optiektype	Bundelhoek 110°
Lamptype	LED	Bundelspreiding armatuur	110°
Waardeschaal	Goed	Unified Glare Rating (UGR)	28
CE-markering	CE-markering	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Garantieperiode	3 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
		Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
		Aanloopstroom	4,92 A
		Energieverbruik	19 W
		Arbeidsfactor	0,9
		Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	55
Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	2.000 lm		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	80		
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7		

Ledinaire SlimDownlight

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	225 mm
Totale hoogte	27 mm
Totale diameter	225 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	27 x 225 x 225 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L65 50.000 uur
---	-------------------

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Volledige productnaam	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446453700
Bestelcode	8719514464537
Materiaaln. (12NC)	929003251832
Lokale code	8719514464537
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464537
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464544

Maatschets



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

