

ToLEDo Kogel 6,5W 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029630


SYLVANIA



Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo Kogel 6,5W 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029630

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Kogel 6,5W 806lm 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741015
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.8
Duur inschakelstroom (µs)	380
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 16A B automaat	29

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	82
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.018

ToLEDo Kogel 6,5W 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029630

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296302
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288296309
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.7
Breedte omdoos (cm)	10.8
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen