Productinformatieblad

Specificaties



Vigirex - Rechthoekige stroommeettransformator - 470x160mm - 3200A

56054

EAN Code: 3303430560548

Prijs: 3.532,50 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	L
product of component type	Aardlekstroomsensor
device applicatie	Monitoring en controle apparatuur
bereik compatibiliteit	Vigipact RH10M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH10P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH68M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHU beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHUs beveiligingsrelais reststroom Vigipact RMH beveiligingsrelais reststroom
type stroomtransformator	Rechthoekige sensor
Ie nominale operationele stroom	3200 A

Complementair

transformatorratiofactor	1/1000
netwerk frequentie	50/60 Hz 400 Hz
Icw korte duurstroom	100 kA voor 0.5 s
toelaatbare resterende kortsluitstroom	85 kA / 0.5 s
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
overvoltage category	IV
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
montagemethode	Vast (kabels) Vast (rail)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding 0,5…2,5 mm²
net weight	20 kg
hoogte	Buitenzijde: 266 mm Binnenzijde: 160 mm
breedte	Buitenzijde: 576 mm Binnenzijde: 470 mm
diepte	72 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	Behuizing: IP30 Connectoren: IP20
milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf: categorie C2: 48 uur In overeenstemming met IEC 60068-2-56 Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cycli In overeenstemming met IEC 60068-2-30 Zoutnevel: Kb/2 In overeenstemming met IEC 60068-2-52
pollution degree	Niveau 3 In overeenstemming met IEC 60664-1
ambient air temperature for operation	-35…80 °C
ambient air temperature for storage	-55…100 °C
standards	IEC 60947-2
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,000 cm
verpakking 1 breedte	34,000 cm
verpakking 1 lengte	65,000 cm
verpakking_1_gewicht	18,208 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	175,872 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**