



cartridge C40-460 voor overspanningsbeveiliging iPRD - IT

A9L40122

EAN Code: 3606480801761

Prijs: 73,55 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Patroon
device short name	C40-460
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD40r
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
quality labels	CE

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD40r 4P
aardingssysteem	IT
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...400 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	15 kA
maximale ontladingsstroom	40 kA
Uc max cont werk spann	460 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<2 kV
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	2
height	60 mm
breedte	18 mm
depth	60 mm
colour	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responsstijd	< 25 ns

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	5,45 cm
verpakking_1_breedte	1,8 cm
verpakking_1_lengte	5,6 cm
verpakking_1_gewicht	80 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	12
Package 2 Height	10,2 cm
Package 2 Width	8,4 cm
verpakking_2_lengte	27,5 cm
verpakking_2_gewicht	1,007 kg
Eenheidstype_van_verpakking_3	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	108
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking_3_breedte	30 cm
verpakking_3_lengte	40 cm
verpakking_3_gewicht	9,55 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.