

Variateur Easywave universel sans fil (unipolaire, un canal)

05-360

4 ans de garantie

- télérupteur ;

Données techniques

Variateur Easywave universel sans fil (unipolaire, un canal).

- Vous pouvez aussi raccorder un bouton-poussoir N.O. fixe directement à ce variateur
- Le variateur ne peut pas être utilisé pour commuter des moteurs électriques ni pour faire varier leur intensité.
- Max. 32 émetteurs par récepteur
- Portée maximale de transmission dans un bâtiment 30 m
- Portée maximale de transmission en champ libre : 100 m
- Type de modulation : FSK
- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 100 W
- Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les surcharges et surchauffes
- Protection contre les courts-circuits: protection électronique contre les courts-circuits
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 868.3 GHz
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Température d'ambiance: -20 – +60 °C
- Degré de protection: IP20
- Dimensions (HxLxP): 25 x 48 x 48 mm
- Marquage: CE



Schéma de câblage

