

**4893M****QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD**

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzenden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017DESIGN PLUS
powered by light building


4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	195
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72
Gevoeligheid	0.1 (kleuren)

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
--------------	---------


4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ACCESSOIRES



QA9213 1 BREDE DRUKKNOP VOOR DEURSTATION QUADRA

Brede drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.



QA9211 4 ENKELE KNOPPEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Enkele drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.
Verpakking van 4 stuks.



QA9210 2 DUBBELHOGE KNOPPEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Dubbelhoge drukknop te gebruiken voor het deurstation Quadra.
Verpakking van 2 stuks.



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ACCESSOIRES



4791

QUADRA AFDEKRAAM


Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.



4792

REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.



1217

NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation



1235A

SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload.