




Wartel kabel-/buisinvoer RNCG RAIL NYLON CG M32 18-25MM

RNCG-M324-L

7TCA303080R0028

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303080R0028
Oude artikelnummer	RNCG-M324-L
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	RNCG
Type	RNCG-M324-L
Omschrijving	RAIL NYLON CG M32 18-25MM Niet-gepantserde kabelwartel voor rail, schroefdraadmaat M32, kabelbereik 18–25 mm, schroefdraadlengte 15 mm, nylon.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022396065
Netto gewicht	4536 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 415,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	74122000

Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	32
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	15
Sleutelwijdte (millimeter):	42
Zeskant hoekmaat (millimeter):	47.3
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	18 - 25
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Kleur:	Grijs
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-40 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

