


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029952



Haakse aansluitstukken met PG-binnen- en -buitendraad conform DIN 40430. Het haakse aansluitstuk kan met 2 drukringen 107/D van staal, een dichtring 107/A of 107/B en een drukschroef 107/E worden gecombineerd tot een haakse koppeling.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2029952
Type	107 W PG21 PA
Omschrijving 1	Bochtstuk 90°
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG21
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,47 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0836 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Haakse aansluitstukken 90°, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2029952



Afmetingen



Maat A	28 mm
Maat B	18 mm
Maat D1	34 mm
Maat D2	24 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	13 mm
Maat L3	33 mm

Technische gegevens

Uitvoering	met schroefdraad
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	Pg 21
Afmeting schroefdraad PG buiten	21
Afmeting schroefdraad PG binnen	21
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C