



Bistabiel relais - Impulsrelais E290 1m, 32A, 115vac/ 60dc

E290-32-10/115

2TAZ322000R2021

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                               |
| Bestelnummer          | 2TAZ322000R2021                         |
| ETIM Productklasse    | EC000188 - Bistabiel relais             |
| Merknaam              | ABB Componenten                         |
| Serie/programma       | -                                       |
| Type                  | E290-32-10/115                          |
| Omschrijving          | Impulsrelais E290 1m, 32A, 115vac/ 60dc |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant          |
| Indicatieve levertijd | 14 kalenderdagen                        |
| GTIN code             | 7612270939657                           |
| Netto gewicht         | 0,114 Kilogram                          |
| Land van herkomst     | CN                                      |

Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 121,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |



## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,214 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 18 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Functie:                                                      | Elektronisch schakelaar |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                    | 68                      |
| Aantal contacten als maakcontact:                             | 1                       |
| Aantal contacten als verbreekcontact:                         | 0                       |
| Aantal contacten als wisselcontact:                           | 0                       |
| Montagewijze:                                                 | DIN-rail                |
| Stuurspanning 1 (volt):                                       | 115 - 115               |
| Stuurspanningstype 1:                                         | AC                      |
| Frequentie stuurspanning 1 (hertz):                           | 50 - 50                 |
| Stuurspanning 2 (volt):                                       | 60 - 60                 |
| Stuurspanningstype 2:                                         | DC                      |
| Frequentie stuurspanning 2 (hertz):                           | 50 - 50                 |
| Nom. (meet)schakelstroom (ampère):                            | 32                      |
| Voedingsspanning (volt):                                      | 250 - 250               |
| Breedte in module-eenheden:                                   | 1                       |
| Spanningstype voedingsspanning:                               | AC/DC                   |
| Max. gloeilampbelasting (watt):                               | 4000                    |
| Max. belasting TL-buis (voltampère):                          | 2200                    |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (voltampère):         | 3200                    |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (voltampère): | 3200                    |
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) (ampère):                  | 32                      |
| Handbediening:                                                | Ja                      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

