



# Installatiekast leeg VMS Lege kast met DIN rail 2 DIN rails 125 mm

VF43HT-D2

1SPV005114F0004

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SPV005114F0004                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | VMS                                                                                         |
| Type                  | VF43HT-D2                                                                                   |
| Omschrijving          | Lege kast met DIN rail 2 DIN rails 125 mm                                                   |
| Status                | Voorraadhoudend - Courant                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 8712507482181                                                                               |
| Netto gewicht         | 4,64 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | NL                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 328,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | 9E                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 4,64 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 320 x 440 x 180 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85361090                   |

## Specificaties

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Soort afdekking:                      | Deksel             |
| Uitvoering deksel:                    | Gesloten           |
| Type deur:                            | Geen               |
| Montagewijze:                         | Opbouw             |
| Transparant deksel/deur:              | Ja                 |
| Met slot:                             | Nee                |
| Nom. stroom (In) (ampère):            | 1250               |
| Hoogte (millimeter):                  | 440                |
| Breedte (millimeter):                 | 320                |
| Diepte (millimeter):                  | 180                |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 0                  |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 141                |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 3                  |
| Materiaal behuizing:                  | Kunststof          |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 3                  |
| Breedte in module-eenheden:           | 20                 |
| RAL-nummer:                           | 7035               |
| Aantal modulen:                       | 40                 |
| Aantal rijen:                         | 2                  |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP65               |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 4                  |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:               | Geen (onbehandeld) |
| Met montageplaat:                     | Nee                |
| Beschermingsklasse:                   | II                 |
| Geschikt voor buitengebruik:          | Nee                |
| Geschikt voor bliksembeveiliging:     | Nee                |

Specificaties

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Slagvastheid:              | IK08  |
| Functiebehoud:             | Geen  |
| Kleur:                     | Grijs |
| Beschermingsgraad (NEMA):  | 12    |
| Deksel met drukontlasting: | Nee   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

