



LNH0025M

## Mespatroon NH000 25 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Zekeringsgrootte   | NH000 |
| Kenmerken zekering | gG    |

#### Spanning

|              |       |
|--------------|-------|
| Type voeding | AC/DC |
|--------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 25 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub><br>volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub> | 2,40 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 58,50 mm |
| Breedte | 21 mm    |
| Diepte  | 79 mm    |