

Spritzwassergeschützte, horizontale Doppelsteckdose 16 A/250 Vac mit seitlichen Schutzkontakten, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen, vorverdrahtet – beinhaltet Aufputzdose mit ein M20-Eingang, Steckklemmen, grey

700-37846

$\frac{h}{2}$ 16 A
250 Vac



4 Jahre
Garantie

Bei dieser horizontalen Kombination sind die beiden spritzwassergeschützten Steckdosen mit Schutzkontakt, integriertem erhöhten Berührungsschutz- und Steckklemmen ausgestattet. Beide Steckdosen sind außerdem mit einer Scharnier-Schutzabdeckung ausgestattet und sind vorverdrahtet und in einer doppelten spritzwassergeschützten Aufputzdose mit einer Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbkombination: hellgrau mit dunkelgrauer Schutzkappe.



- fester Sitz des Drahtes durch die hochwertige Steckklemme mit langer Nutzungsdauer, geprüft nach der Norm
- da sich die Leiterentriegelung der Mechanismen an der Vorderseite befindet, kann die Verdrahtung nicht auf die Entriegelung drücken, wenn Sie sie in die Dose einsetzen

Schnellere und einfachere Installation:

- alle Anschlussklemmen befinden sich oben auf dem Sockel:

Niko-Qualität:

- lange Nutzungsdauer, da die Steckklemme bei einem Temperatur- und Leistungsabfall innerhalb der Normgrenzen bleibt

Technische Daten

Spritzwassergeschützte, horizontale Doppelsteckdose 16 A/250 Vac mit seitlichen Schutzkontakten, integriertem erhöhten Berührungsschutz und Steckklemmen, vorverdrahtet – beinhaltet Aufputzdose mit ein M20-Eingang, Steckklemmen, grey. Jede Wandsteckdose wird vollständig von einer hochklappbaren Schutzkappe mit Scharnier bedeckt. Die Schutzkappe wird von einer Feder und einem Befestigungshaken mit hoher Kraft dichtgehalten.

- Maximaler MCB-Wert: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Dichtung: der Einsatz ist für die Montage in einer spritzwassergeschützten Dose vorgesehen. Der Einsatz ist mit einem integrierten Verschluss versehen und wird hermetisch in der entsprechenden Dose (separat zu bestellen) versiegelt
- Anzahl der Mechanismen: 2
- Sockelmaterial:
 - Harnstoff-Formaldehyd (UF) mit hoher Hitzebeständigkeit
 - weiß RAL9010 (annähernd)
- Gehäusematerial: die Steckdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt. Die Schutzkappe besteht aus verformbeständigen Acrylnitril-Butadien-Styrol-Materialien (ABS)
- Erdungsmaterial: hochwertige Messing-Seitenerdung
- Aufputzdosenmaterial: Die Wandsteckdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt. Die Schutzklappe besteht aus verformbeständigen Acrylnitril-Butadien-Styrol-Materialien (ABS).
- Farbausführung: grey
- Farbe RAL (annähernd): 7044
- Farbe NCS (annähernd): Wandsteckdose NCS S 1502 - B, Schutzklappe NCS S 3502 - B
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Verdrahtungsraum:
 - Raum für die Verkabelung 12,7 mm unterhalb des Mechanismus
 - 2 in der Aufputzdose befindliche laterale Halter halten den Mechanismus fest
 - Schnappverbindung hält den verdrahteten Mechanismus am Einbauort
- Eingang: eine Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung
- Klemmen Kabelanschluss : Steckklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 2 x 2,5 mm²
- Position der Klemmen: Oberseite des Sockels
- Abmantellänge: 14 mm
- Markierungen auf dem Einbaurahmen: unauslöschliche Angabe Rückseite: Abmantellänge
- Eingang: eine Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubung
- Chemische Beständigkeit: geprüft und zugelassen für den Einsatz in Umgebungen mit Ammoniakwerten bis zu 20 ppm
- Schutzart: die Kombination aus einem Niko Hydro-Mechanismus + spritzwassergeschützten Dose hat bei geschlossenem Schutzkappe den Schutzgrad IP55. Wenn die Steckdose mit einem IP44-Kabel angeschlossen ist, hat sie den Schutzgrad IP44
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE